OFFICE Partner GmbH · Schlesierring 35 · 48712 Gescher
Fon 0 25 42.95 582-50 · Fax 0 25 42.95 582-34
shop@office-partner.net · www.office-partner.net

Brother MFC J4420DW - Multifunktionsdrucker (Farbe)

Produktbeschreibung:	Brother MFC J4420DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 12 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 14.4 Kbps - Wi-Fi(n), USB-Host, USB 2.0
Gruppe:	Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller:	Brother
Hersteller Artikel Nr:	MFCJ4420DWG1
EAN:	4002352004244

Marketing:

Das MFC-J4420DW verfügt über günstigere Folgekosten als viele vergleichbare Farblasergeräte der selben Preis- und Leistungsklasse. Durch die reichweitenstarken XL-Tintenpatronen mit einer Kapazität von je bis zu 1.200 Seiten können Sie im Vergleich zu Farblasergeräten viel Geld sparen. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten/Min. in S/W und 18 Seiten/Min. in Farbe drucken Sie vergleichbar schnell wie mit Lasergeräten. Im Farbdruck sogar mit einem Geschwindigkeitsvorteil von bis zu 50% gegenüber vielen Farblaser-Multifunktionsgeräten (mit Multipass-Drucktechnologie).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC J4420DW - Multifunktionsdrucker (Farbe)
Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp	G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 6000 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	14.4 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Scannen	1200 x 2400 dpi
Display	6.8 cm (2.7")
Originalgröße	148 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter

Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Mediengröße	89 x 127 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Gestrichenes Papier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	1 sheet
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Wi-Fi(n), USB-Host, USB 2.0
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-Network, AOSS
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 29 cm x 18.8 cm
Gewicht	9.5 kg
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	6.8 cm (2.7")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Wi-Fi(n), USB-Host, USB 2.0
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-Network, AOSS
Speicher	
Standardspeicher	128 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Drucken	
Düsenkonfiguration	420 Düsen (Schwarz), 3 x 420 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 6000 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)

Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Automatisches Duplexing	Ja
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Grauskalentiefe	8 bit
Farbtiefe	24 bit
Farbtiefe (intern)	48 bit
Faxgerät	
Kompatibilität	G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	14.4 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 200 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher	Bis zu 200 Seiten
Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	
Rundsenden	250 Stationen
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Gruppenwahl
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	148 x 148 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Min. Mediengröße	89 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Gestrichenes Papier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 127 x 203 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 89 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	1 sheet
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 89 x 127 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) ¦ Bypassfach - 1 sheet Größe: 89 x 127 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) ¦ ADF - 20 Blatt Größe: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Ausgabefach - 50 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken : bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken : bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken : bis zu 35 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken : bis zu 27 Seiten/Min. - Farbe ¦ Kopieren : bis zu 12 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren : bis zu 9 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24735)
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x USB host - USB Typ A, 4-polig
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.7.5, Apple Mac OS X 10.9.x
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	23 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.7 Watt
Verschiedenes	
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Zubehör im Lieferumfang	Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 350 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 350 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 350 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 350 Seiten
Herstellergarantie	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	48 cm
Tiefe	29 cm
Höhe	18.8 cm
Gewicht	9.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	50 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)