iiyama

ProLite T3234MSC-B3X

32-Zoll (80cm) 30-Punkt Multi-Touch-Monitor mit modernem Edge-to-Edge Glas Design

Mit einer 1920x1080 Full-HD Auflösung und der Projective Capacitive 30 Punkt Touch Technologie , bietet der Prolite T3234MSC-B3X eine nahtlose und präzise Touch Reaktion. Durch die integrierte AMVA-LED-Panel Technologie bietet der Monitor auch bei großem Betrachtungswinkel eine hervorragende Farbwiedergabe. Mit seinem robusten und modernen rahmenlosen Äußeren eignet sich der Monitor für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Der Bildschirm verfügt über eine Vielzahl von Eingängen, einschließlich DVI sowie USB für den Touch-Sensor. Ideale Einsatzbereiche für den ProLite T3234MSC-B3X sind die interaktive digitale Beschilderung, der Einzelhandel, Werbe- und Kiosksysteme, der Gaming-Bereich sowie interaktive Präsentationen.

DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	31.5" (80 cm)
Touchscreen Technologie	kapazitiv, multitouch (30 kompatible Touch Punkte - HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt), Aktivierung durch Finger oder Stift
Panel	AMVA LED-backlit
Glas Härtegrad	7H min.
Arbeitsfläche H x B	392.8 x 698.4 mm; 15.5" x 27.5"
Reaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	3 000 : 1 mit touch panel
Helligkeit	405 cd/m² mit touch panel
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H × V	0.364 x 0.364 mm
Physikalische Auflösung	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontalfrequenz	31,47 - 67.5 KHz
Vertikalfrequenz	47 - 63 Hz
Synchronisationsarten	Separate Sync
Bildformat	16 : 9
Lichtdurchlässigkeit	90%

POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	65 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Maße B × H × T	781.5 x 476 x 69,5 mm
Gewicht	16.2 kg

SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Signaleingang	VGA
Digital Signaleingang	DVI-D
Ausgänge	RS 232C
Sonstige	USB (für die Touchfunktion), RS 232C
	VGA, DVI-D

BESONDERHEITEN

Plug & Play	VESA DDC2B™
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 8 Sprachen (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Chinesisch - vereinfachter und traditioneller) und 5 Tasten Bedienfunktion (Menu, Heraufscrollen/ Helligkeit, Nach unten scrollen/ Stumm, Auswahl-Taste/ Auto, Power)
Einstellbare Parameter	Kontrast, Helligkeit, Automatische Einstellung, horizontale/vertikale Position, Horizontale Größe, Phase, OSD horizontale/vertikale Position, OSD Einblendzeit, Zurücksetzen, Eingangsauswahl, OSD Sprache, Farbeinstellung, Lautstärke, Stumm
Lautsprecher	2 x 8 W (Stereo)
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Sicherheit	CE, TÜV-Bauart, CU, IPX1 (front)
VESA Mounting	400 x 200 mm
Farbe	Schwarz
Orientation	Hochformat / Querformat

ZUBEHÖR

Treiber	multi-touch: Windows® 7/8, single-touch: Vista (HID compliant)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, VGA-, DVI-D, USB-, Audio-Kabel, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), schraube (M3x6mm), Hilfe zur Inbetriebnahme
Optionale Ausstattung	portable OSD-Bedienleiste

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.